
Ваш партнер во встраиваемых решениях

OCATEK

Модуль PMC OPMC104



Модули PMC позволяют расширить функциональные возможности процессорных модулей и оптимизировать конфигурации встраиваемых систем управления различного назначения.

Модуль **OPMC104** представляет собой 4/8 высокопроизводительных последовательных оптоизолированных друг от друга интерфейса RS232 на мезонинной плате PCI (PMC) единичной ширины.

Модуль предназначен для эксплуатации в составе бортовой аппаратуры автоматических и автоматизированных систем управления, работающих в сложных условиях эксплуатации.

Количество каналов RS232	4/8, оптоизоляция
Напряжение питания	+3,3В
Тактовая частота/разрядность шины PCI	33 МГц, 32 бита
Скорость передачи	до 460,8 Кбод
Суммарная потребляемая мощность	4 канала - 0,8 Вт 8 каналов - 1,2 Вт
Напряжение гальванической изоляции	не менее 1500В
Температурный диапазон	-40... +85°С

С информацией о модулях производства "ОСАТЕК" Вы можете ознакомиться в разделе Модули PMC и носители для них на сайте: www.osatec.ru.

ООО «ОСАТЕК»
105203, Россия, Москва, ул. 15-я Парковая, д. 10
Тел./Факс: +7 (495) 465-50-47 / +7 (495) 465-50-49
info@osatec.ru
www.osatec.ru